



Zinkdraad

SKU: ZINACORZINK

ZINACOR zinkdraden zijn zowel uitstekend geschikt voor het vlamspuiten als voor het elektrisch boogspuiten, ze hebben bovendien een zeer goede faam voor hun excellente gebruiksgemak.

Toepassingen

- Kathodische bescherming tegen de corrosie van stalen structuren zoals gietijzeren leidingen, hekkens, gascilinders, elektrische pilonen, bruggen, windmolens, enz.
- Elektrische of elektronische condensatoren (condensatorpapier of film)
- Uitrusting voor airconditioning en warmtewisselaars
- Behandeling van lasnaden bij gegalvaniseerde profielen of buizen
- Afschermen van elektromagnetische golven bij kunststof behuizingen
- Kathodische bescherming van metalen wapening in beton

Zinkdraad enkel in verkoop

<https://euromat.be/product/zinkdraad/>

Productbeschrijving

ZINACOR zinkdraden worden vervaardigd uit hoogzuivere zink (Zn 99,995% - Z1 volgens de norm EN 1179)

Fysieke Eigenschappen

Densiteit

7,14g/cm³

Smeltpunt

419°C

Chemische samenstelling

Pb max 0,005%

Cd max. 0,005%

Sn max. 0,001%

Cu max. 0,002%

Fe max.0,003%

Zn saldo

ZINACOR zinkdraden worden vervaardigd uit hoogzuivere zink (Zn 99,995% - Z1 volgens de norm EN 1179)

Productgamma

Standaard draaddiameters

Afwijkende diameters op aanvraag

Zinacor zinkdraden zijn beschikbaar op spoelen, als rollen of in metalen of kartonnen vate

1,45mm - 4,76mm
volgens de norm EN 2001
ISO 14919