

Pneumatische brekers en hamers





DCT15



DCT20



DCT25



DCT30



DCT40

Bestravingsbreekhamers Technische specificaties

Model	Type handvat	Slag frequentie spm	Luchtverbruik m ³ /min	Gewaarborgd geluidsniveau bij 6 bar db(A)	Hand arm trillingen gemeten in 2 assen m/s ²⁻²	Schacht-grootte mm	Gewicht kg	Lengte excl schacht mm	CPN
DCT15									
DCT15BS	Standaard	1200	0,9	103	9,1	22Hx82 25Hx108	15,0	635	85040152 85040137
DCT15BV	Verminderde trilling	1200	0,9	103	2,5	22Hx82 25Hx108	15,0	635	85040160 85040145
DCT20									
DCT20BS	Standaard	1320	1,4	105	11,0	25Hx108 28Hx160	22,0	660	80028491 80028509
DCT20BV	Verminderde trilling	1320	1,4	105	2,5	25Hx108 28Hx160	21,0	660	80028517 80028525
DCT25									
DCT25BS	Standaard	1320	1,4	106	11,5	28Hx160 32Hx160	25,9 25,9	659 659	80028681 80028699
DCT25BV	Verminderde trilling	1320	1,4	106	3,4	25Hx108 28Hx160 32Hx160	25,0	640	80028707 80028715 80028723
DCT30									
DCT30BS	Standaard	1200	1,8	110	11,9	28Hx160 32Hx160	30,9 30,9	700 659	85040061 85040046
DCT30BV	Verminderde trilling	1200	1,8	110	3,5	28Hx160 32Hx160	30,0 30,0	730	85040079 85040053
DCT40									
DCT40BS	Standaard	960	2,0	110	8,8	28Hx160 32Hx160	40,9 40,9	765 765	85040020 85040004
DCT40BV	Verminderde trilling	960	2,0	110	3,5	28Hx160 32Hx160	41,0	800 800	85040038 85040012

Bestratingsbreekhamers Accessoires

Beschrijving		Lengte onder kraag mm	CPN	Beschrijving		CPN
32 x 160 zeskantschacht aanzetstalen	Puntbeitel	450	85040293	Slangen en koppelstukken	3/4" (19 mm) 4 meter slang met koppeling	92737840
	Smalle beitel	450	85040301		3/4" (19 mm) 15 meter slang met koppeling	89310718
	Asfaltbeitel 115 mm breed	280	85040319		3/4" (19 mm) 60 meter slang met koppeling	35393990
	Graafspade 125 mm breed	355	85040327		Slangstaartstuk passend op 3/4" (19 mm) slang	92150978
	Graafbeitel 75 mm breed	355	85040335		Slangklem	92150986
	Steel voor stampkussen	230	85040343		3/4" (19 mm) BSP mannelijk koppelstuk	92178524
	180 mm diameter stampkussen	/	85040350		3/4" (19 mm) BSP vrouwelijk koppelstuk	92178532
28 x 160 zeskantschacht aanzetstalen	Puntbeitel	450	85040368		Koppelingsafdichting, rubber	92178565
	Smalle beitel	450	85040376		IREX koppelstuk (messing)	91403873
	Asfaltbeitel 115 mm breed	280	85040384		Geperste slangklem	91404483
	Graafspade 125 mm breed	355	85040392		Antizweepslagkabel 1/2" tot 1" (12,7 tot 25,4 mm)	97319941
	Graafbeitel 75 mm breed	355	85040400		0,28 liter smeerapparaat	35371111
	Steel voor stampkussen	230	85040418			
	180 mm diameter stampkussen	/	85040350			
25 x 108 zeskantschacht aanzetstalen	Puntbeitel	380	85040434			
	Smalle beitel	380	85040442			
	Graafspade 120 mm breed	380	80028475			
	Graafbeitel 75 mm breed	380	80028483			
22 x 82 zeskantschacht aanzetstalen	Puntbeitel	380	85040459			
	Smalle beitel	380	85040467			



Boorhamer Specificaties bij een druk van 6 bar

Model	Schachtgrootte Mm	Gewicht Kg	Frequentie Spm	Rotatie Tpm	Luchtverbruik m ³ /min (cfm)	Vibratie M/S ² @ 6 Bar	CPN
DCT5JS	19H X 50	5	2800	300	0,48 (17),1	9,3	01338524



DCT5JS

Hamerbooraccessoires

Model	Lengte mm	Diam. mm	CPN
Accessoires voor schachtgrootte 19H x 50			
Puntbeitel	300		03765385
Integrale kruiskopboor	250	19	92692516
Integrale kruiskopboor	250	23	92692524
Integrale kruiskopboor	250	25	92692532
Integrale kruiskopboor	250	28	92692540
Jackerstangen en carbideboren klein verloop			
Jackerstang verlengstukhouder	120		03771615
Boorkop klein verloop (zonder verlengstuk)	95	10	03771623
Boorkop klein verloop (zonder verlengstuk)	105	12	03771631
Boorkop klein verloop (zonder verlengstuk)	115	15	03771649
Boorkop klein verloop (zonder verlengstuk)	200	15	03771656
Jackerstang verlengstuk klein verloop	100		03771664
Jackerstang verlengstuk klein verloop	200		03771672
Jackerstang verlengstuk klein verloop	300		03771680
Carbideboor klein verloop		13	03765245
Carbideboor klein verloop		16	03765252
Carbideboor klein verloop		20	03765260
Jackerstangen en carbideboren medium verloop			
Jackerstang verlengstuk medium verloop	200		03771706
Jackerstang verlengstuk medium verloop	350		03765278
Jackerstang verlengstuk medium verloop	650		03765286
Carbideboor medium verloop		22	03765294
Carbideboor medium verloop		26	03765302
Carbideboor medium verloop		30	03765310
Jackerstangen en carbideboren groot verloop			
Jackerstang verlengstuk groot verloop	350		03765328
Jackerstang verlengstuk groot verloop	650		03765336
Carbideboor groot verloop		36	03765344
Carbideboor groot verloop		40	03765351
Carbideboor groot verloop		45	03765369
Carbideboor groot verloop		50	03765377
Carbideboor groot verloop		60	03771714

Model	CPN
Slangen en koppelstukken	
3/4" (19 mm) 4 meter slang met koppeling	92737840
3/4" (19 mm) 15 meter slang met koppeling	89310718
3/4" (19 mm) 60 meter slang met koppeling	35393990
Slangstaartstuk passend op 3/4" (19 mm) slang	92150978
Slangklem	92150986
3/4" (19 mm) BSP klauwkoppeling – buitendraad	92178524
3/4" (19 mm) BSP klauwkoppeling – binnendraad	92178532
Koppelingsafdichting, rubber	92178565
IREX koppelstuk (messing)	91403873
Geperste slangklem	91404483
Antizweeps slagkabel 1/2" tot 1" (12,7 tot 25,4 mm)	97319941
0,28 liter smeerapparaat	35371111

Pneumatische boorhamers Specificaties bij een druk van 6 bar

Model	Schacht-Grootte mm	Gewicht kg	Frequentie spm	Rotatie tpm	Luchtverbruik m ³ /min(cfm)	Vibratie m/s ² @ 6 bar	CPN	
DCT17JS - DCT17JV DCT23JS - DCT23JV	DCT17JS	22H X 108	17	2040	170	2,8 (99)	15,8	85043370
	DCT17JV	22H X 108	17	2040	170	2,8 (98)	6,1	85043388
	DCT23JS	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	19,0	85043396
	DCT23JV	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	6,7	85043404

DCT17JV en DCT23JV zijn uitgerust met trillingsdempende handgrepen.

Boorhameraccessoires

Model	Koppeling	Lengte mm	Diameter mm	CPN
Integraal boorstaal series 11	22H x 108	800	34	85041515
	22H x 108	1600	33	85041523
	22H x 108	2400	32	85041531
			31	
	22H x 108	4000	30	85041549
	22H x 108	4800	29	85041556
	22H x 108	5600	28	85041564
Integraal boorstaal series 12	22H x 108	800	40	85041572
	22H x 108	1600	39	85041580
	22H x 108	2400	38	85041598
Integraal staal series 16	22H x 108	600	35	85041606
	22H x 108	1200	34	85041614
	22H x 108	1800	33	85041622
Zeshoekige boorstang R25-schroefdraad	22H x 108	460		46550981
	22H x 108	610		46550982
	22H x 108	915		46550983
	22H x 108	1220		46550984
	22H x 108	1830		46550985
	22H x 108	2435		46550986
Wolframcarbide boorkop R25-schroefdraad	R25		35	46550987
	R25		38	46550988
	R25		41	46550989
	R25		44	46550990
	R25		48	46550991
	R25		51	46550992
800mm verlengstang R25 schroefdraad beide uiteinden	R25	800		46550993
	R25-koppeling voor gebruik met boor- en verlengstangen			46550994

Smeermiddelen

Beschrijving	CPN
Kilfrost persluchtwerktuig antivries smeermiddel 1,9 liter / verpakking met 24 blikken	35379718
Kilfrost persluchtwerktuig antivries smeermiddel 3,8 liter / verpakking met 4 blikken	35379726
Kilfrost persluchtwerktuig antivries smeermiddel 20 liter	35379734
Boor-/breekhamerolie medium 3,8 liter	36134716

Bikhamers Specificaties

Model	Schacht-grootte mm	Gewicht kg	Frequentie spm	Luchtverbruik m ³ /min	Vibratie m/s ² @ 6 bar	CPN
DCT2PS - DCT3PS - DCT5PS						
DCT2PS	15R/12Hx55	2,6	2850	0,35	6,95	93482990
DCT3PS	19Hx50	3,5	3850	0,35	2,93	01338060
DCT5PS	19Hx50	5	2650	0,43	6,67	01337674



Beitels en accessoires

Model	Lengte mm	CPN
15R/12H x 55 (DCT2PS)		
Puntbeitel	200	93458875
Smalle beitel plat 25 mm	165	93458883
Bikbeitel 50 mm	210	93458891
Gekoppelde slangenset		85042539
Klauwkoppeling 3/8" (9,5 mm) – buitendraad		85042554
19H x 50 (DCT3PS en DCT5PS)		
Puntbeitel	250	85041408
Puntbeitel	440	85041416
Smalle beitel 25 mm	250	85041424
Smalle beitel 25 mm	440	85041432
Brede beitel 50 mm	250	85041440
Brede gebogen beitel 50 mm	250	85041457
Tandbeitel	250	3771599
Klauwkoppeling 1/2" (12,7 mm) – binnendraad		85042547



Model	CPN	Bevat een hamer	Bevat accessoires
Sets			
DCT2PS set	93483006	DCT2PS: 93482990	Alle DCT2PS-accessoires hierboven
DCT3PS set	85041911	DCT3PS: 01338060	Puntbeitel 85041408; Smalle beitel 85041424; Brede gebogen beitel 85041457; Tandbeitel 03771599
DCT5PS set	22113849	DCT5PS: 01337674	Puntbeitel t 85041408; Smalle beitel 85041424; Brede gebogen beitel 85041457; Tandbeitel 03771599



Pikhamers Specificaties



Model	Schachtgrootte mm	Gewicht kg	Frequentie spm	Luchtverbruik m ³ /min	Vibratie m/s ² @ 6 bar	CPN	
STANDAARD	DCT9PS	22H X 82 Vergrendelborg	9	1620	0,9	9,1	85041929
	DCT9PS	25R X 75 Schroefborg	9	1620	0,9	9,1	85041937
	DCT9PS	23R X 70 Schroefborg	9	1620	0,9	9,1	85041945
	DCT9PS	22H X 82 Schroefborg	9	1620	0,9	9,1	85041952
	DCT12PS	22H X 82 Vergrendelborg	12	1260	0,9	13	85041960
	DCT12PS	22H X 82 Schroefborg	12	1260	0,9	13	85042042
	DCT12PS	25R X 75 Schroefborg	12	1260	0,9	13	85041978



VERMINDERDE TRILLING	DCT10PV	25R X 75 Schroefborg	10	2040	0,9	5,05	85041986
	DCT10PV	22H X 82 Schroefborg	10	2040	0,9	5,05	85041994
	DCT10PV	22H X 82 Vergrendelborg	10	2040	0,9	5,05	85042000
	DCT12PV	25R X 75 Schroefborg	12	1260	1,0	3,79	85042018
	DCT12PV	22H X 82 Schroefborg	12	1260	1,0	3,79	85042026
	DCT12PV	22H X 82 Vergrendelborg	12	1260	1,0	3,79	85042034



Beitels en accessoires

Model	22Hex x 82 x 380	25Rond x 75 x 330
Puntbeitel	85040459	85041499
Smalle beitel 25 mm	85040467	85041507
Spadebeitel 100 x 165 mm	85043453	-

Slangen en koppelstukken

Beschrijving	CPN
3/4" (19 mm) slang	92737840
3/4" (19 mm) 15 meter slang met koppeling	89310718
3/4" (19 mm) 60 meter slang met koppeling	35393990
Slangstaartstuk passend op 3/4" (19 mm) slang	92150978
Slangklem	92150986
3/4" (19 mm) BSP klauwkoppeling – buitendraad	92178524
3/4" (19 mm) BSP klauwkoppeling – binnendraad	92178532
Koppelingsafdichting, rubber	92178565
IREX koppelstuk (messing)	91403873
Geperste slangklem	91404483
Antizweeps slagkabel 1/2" tot 1" (12,7 tot 25,4 mm)	97319941
0,28 liter smeerapparaat	35371111



www.doosanportablepower.com